

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Jadalnia					
1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po wymienionych drzwiach (do 2 m ² w 1 miejscu) (2,1*0,05*2+0,86*0,05)	m ²		
			m ²	0,253	
				RAZEM	0,253
2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzc- nie pionowe ścian 3,0*(4,55*2+3,97*2)	m ²		
			m ²	51,120	
				RAZEM	51,120
3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 4,55*3,97	m ²		
			m ²	18,064	
				RAZEM	18,064
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 51,20	m ²		
			m ²	51,200	
				RAZEM	51,200
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,55*3,97)	m ²		
			m ²	18,064	
				RAZEM	18,064
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4,55*3,97)	m ²		
			m ²	18,064	
				RAZEM	18,064
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian 3,0*(4,55*2+3,97*2)	m ²		
			m ²	51,120	
				RAZEM	51,120
8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,55*3,97	m ²		
			m ²	18,064	
				RAZEM	18,064
9	KNR-W 2-02 20204-02	Elementy wykończenia drzwi i - opaska drewniana 2,08*2+0,8	m		
			m	4,960	
				RAZEM	4,960
10	KNR-W 2-02 20204-04	Elementy wykończenia drzwi - próg 0,8+2*0,08	m		
			m	0,960	
				RAZEM	0,960
11	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0711-02	Obrobienie drzwi - analogia (2,1*0,05*2+0,86*0,05)*2	m ² m ²	 0,506	 0,506
				RAZEM	0,506
2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian 3,0*(4,66*2+2,51*2)	m ² m ²	 43,020	 43,020
				RAZEM	43,020
3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 4,66*2,51	m ² m ²	 11,697	 11,697
				RAZEM	11,697
4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 43,02	m ² m ²	 43,020	 43,020
				RAZEM	43,020
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4,66*2,51	m ² m ²	 11,697	 11,697
				RAZEM	11,697
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (4,66*2,51)	m ² m ²	 11,697	 11,697
				RAZEM	11,697
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian 3,0*(4,66*2+2,51*2)	m ² m ²	 43,020	 43,020
				RAZEM	43,020
8	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,66*2,51	m ² m ²	 11,697	 11,697
				RAZEM	11,697
9	KNR-W 2-02 20204-04	Elementy wykończenia drzwi - próg 0,8*2*0,08	m m	 0,960	 0,960
				RAZEM	0,960
10	analiza indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle na poczwórne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika podwójnego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² 2,05*0,8*2	m ² m ²	 3,280	 3,280
				RAZEM	3,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po wymienionych drzwiach (do 2 m ² w 1 miejscu) (2,1*0,05*2+0,86*0,05)	m ² m ²	0,253	
				RAZEM	0,253
2	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie narożników wykończających na ościeżach drzwiowych - analogia (2,1*2+0,8)*2	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzc- nie pionowe ścian 3,0*(4,55*2+3,64*2)	m ² m ²	49,140	
				RAZEM	49,140
4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 4,55*3,64	m ² m ²	16,562	
				RAZEM	16,562
5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 49,14	m ² m ²	49,140	
				RAZEM	49,140
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,55*3,64)	m ² m ²	16,562	
				RAZEM	16,562
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,55*3,64	m ² m ²	16,562	
				RAZEM	16,562
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian 3,0*(4,55*2+3,64*2)	m ² m ²	49,140	
				RAZEM	49,140
9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4,55*3,64	m ² m ²	16,562	
				RAZEM	16,562
10	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² 2,05*0,8*2	m ² m ²	3,280	
				RAZEM	3,280
11	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni drewnianych o powierzchni do 0.52 m ² na konstrukcji stalowej (0,27+0,06)*2*1,12*5	szt. szt.	3,696	
				RAZEM	3,696
12	KNR-W 2-02 20204-04	Elementy wykończenia drzwi - próg 0,8+2*0,08	m m	0,960	
				RAZEM	0,960
13	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000